



ALTINÖRS
TARIM MAKİNELERİ İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.

F2 5500 İKİ SIRALI

TAM HİDROLİK
PANCAR HASAT MAKİNESİ

4.30 m.
Yükleme
Yüksekliği

Çift
Aktarımlı
Taşıyıcı Bant
Sistemi

5.500 kg.
Depo
Kapasitesi

Konveyörlü
Tıp Yeni
Hazırlayıcı
(Canavar)

Şaftlı
4'lü Hidrolik
Pompa

Tamamı
Geriye Dönüşlü
Hidrolik
Sistem

ÇAMUR İÇİN
HIZLANDIRILMIŞ
YENİ TİP
TİTREŞİMLİ
AYAKLAR

Otomatik
Sıra Takibi
ve Derinlik
Ayarı

Beşik
Hareketli
Sağa Sola Yatarlı
Sökücü Grubu



F2 5500 İki Sıralı Tam Hidrolik Pancar Hasat Makinesi Teknik Özellikleri

GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	110 HP
YÜKSEKLİK (YOL DURUMU)	3775 mm
GENİŞLİK (YOL DURUMU)	3190 mm
UZUNLUK	6920 mm
İKİ TEKER ARASI MESAFE	Min: 2025 mm - Max: 2250 mm
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ	4300 mm
DEPO KAPASİTESİ	5500 Kg
AĞIRLIK (BOŞ)	6000 Kg
LASTİK TEKER	Sol 15,5/80 - 24 • Sağ 16,9 - 24
KUYRUK MİLİ VİTES KONUMU	540 d/d
YÜRÜME HIZI	Traktör 3. veya 4. yavaş vites
İŞ KAPASİTESİ	3-4 Dekar / Saat
BAŞKESME SİSTEMİ	Taraklı Başkesme Sistemi
RENK	Turuncu - Gri
HAREKET SİSTEMİ	Hidrolik sistem yağ deposu makine üzerinde mevcut olup, depo kaldırma dahil traktör hidrolik sistemine ihtiyaç yoktur.
KUMANDA SİSTEMİ	Sıra takibi ve derinlik ayarı otomatik olarak makine sistemi tarafından yapılmakta olup, diğer tüm üniteler Elektrik Kontrollü, traktöre uzatılabilen Kumanda Paneliyle yapılır.
SIRA ADEDİ	İki Sıralı
SIRA ARASI	45 cm